

Equipamento ideal para transportar na posição horizontal, placas finas, pequenas e delicadas, que requerem cuidados para não serem danificadas durante os processos de manipulação. Alimentado por eletricidade, possui bomba de vácuo acoplada na própria estrutura.

PRINCIPAIS VANTAGENS E INOVAÇÕES

ITENS DE SÉRIE

- > Estrutura superior fixa para operação na posição horizontal;
- > Sapatas de aço com guarnição de borracha super resistentes e duráveis;
- > Capacidade máxima de trabalho **400/600 kg**;
- > Vacuômetro analógico;
- > Sistema com válvula de segurança;
- > Sistema de isolamento manual em cada ventosa;
- > Reservatório de vácuo acoplado na estrutura;
- > Descansos retrateis para armazenamento;
- > Filtro de proteção da bomba (fácil de substituir – baixo custo);
- > Mangueiras especiais em PU, próprias para vácuo com conexões de alta segurança - anti vazamento;
- > Tomada de encaixar com trava para alimentação elétrica;
- > Bomba de vácuo de pistão, isenta de manutenção/lubrificação;
- > Cabo ergonômico com regulagem (facilita o posicionamento seguro do operador);



Todos os equipamentos são testados em fábrica, e são fornecidos com manual de operação e manutenção e ART-CREA.

ITENS OPCIONAIS

PAINEL ELETRÔNICO

- > Controle eletrônico da bomba de vácuo (dispensa contador e relés);
- > Sensoriamento digital de alta precisão;
- > Fusíveis de proteção em todas as fases;
- > Alerta sonoro contra queda de pressão.
- > Conforme Item 5.2 - NR 11, Anexo 11.



MANGOTE ELÉTRICO

Mangote elétrico sanfonado 8m.



DADOS TÉCNICOS	VERSATILE STEEL 6 FX	
Capac. de Trabalho	400 kg	600 kg
Largura	950 mm	1100 mm
Comprimento	2000 mm	2300 mm
Capac. de sucção	50 L/min	
Tensão de trabalho	220V - 60Hz (50Hz)	