

Modelo com excelente custo benefício e super versátil. Possui regulagem no comprimento possibilitando transportar chapas de tamanhos menores com o mesmo equipamento. Equipamento ideal para transportar na posição horizontal, placas finas e delicadas, que requerem cuidados para não serem danificadas durante os processos de manipulação. Alimentado por eletricidade, possui bomba de vácuo acoplada na própria estrutura. Alinhados com as normas de segurança, todos os equipamentos atendem as NRs 10/11/12 do MTE.

PRINCIPAIS VANTAGENS E INOVAÇÕES

ITENS DE SÉRIE

- > Vacuômetro analógico;
- > Sistema com válvula de segurança;
- > Bomba de vácuo lubrificada a óleo;
- > Descansos retrateis para armazenamento;
- > Reservatório de vácuo acoplado na estrutura;
- > Tomada de encaixar com trava para alimentação elétrica;
- > Estrutura superior fixa para operação na posição horizontal;
- > Filtro de proteção da bomba (fácil de substituir – baixo custo);
- > Sapatas de aço com guarnição de borracha super resistentes e duráveis;
- > Cabo ergonômico com regulagem (facilita o posicionamento seguro do operador);
- > Mangueiras especiais em PU, próprias para vácuo com conexões de alta segurança - anti vazamento;
- > Estrutura inferior com guias com travas, que permitem o deslocamento das ventosas na barra central;



Todos os equipamentos são testados em fábrica, e são fornecidos com manual de operação e manutenção, ART-CREA e atendem as NRs 10/11/12 do MTE.

ITENS OPCIONAIS

PAINEL ELETRÔNICO

- > Controle eletrônico da bomba de vácuo;
- > Sensoriamento digital de alta precisão;
- > Alerta sonoro contra queda de pressão.
- > Conforme Item 5.2 - NR 11, Anexo 11.



MANGOTE ELÉTRICO

Mangote elétrico sanfonado
6m / 8m / 10m.



| DADOS TÉCNICOS | VERSATILE STEEL 4 FX |
|--------------------|----------------------|
| Capac. de Trabalho | 200 kg |
| Largura | 950 mm |
| Comprimento | 1150/2000 mm |
| Capac. de sucção | 50 L/min |
| Tensão de trabalho | 220V - 60Hz (50Hz) |

**Medidas externas das ventosas.
Tamanho das placas: mín.: 1000 x 1200 / max.: 1500 x 3000*